


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Š 600, zadnja letev za modularne naprave Prisma G



03004

⚠ Opustitev izdelka: 11. jan. 2022

⚠ Življenjska doba se bo iztekla dne: 13. jan. 2023

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Seriya Izdelka	Prisma G
Izdelek Ali Sestavni Del	Letev
Kategorija Dodatkov/Loščenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma G
Tip Letve	Modularni Zadaj
Nameščena Naprava	Altistart ATS01N103/106FT TeSys Pritrjen D ali K kontaktorji <= 40 A - Horizontalno TeSys Pritrjen GV2 + D ali K kontaktorji <= 40 A - Horizontalno TeSys Pritrjen GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 - Horizontalno TeSys Pritrjen TeSys U - Horizontalno
Opis Polov	9 x 4P Pritrjen D ali K kontaktorji <= 40 A Horizontalno 9 x 3P Pritrjen GV2 + D ali K kontaktorji <= 40 A Horizontalno 7 x 3P Pritrjen GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 Horizontalno 9 x 3P Pritrjen TeSys U Horizontalno

Komplementarno

Installation Description	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm Pack omara 555 mm
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	4 ATS01N103/106FT 600 mm Talna omara 4 ATS01N103/106FT 600 mm Stenska-montirana omara 4 ATS01N103/106FT 555 mm Pack omara 3 D ali K kontaktorji <= 40 A, Neposredna 600 mm Talna omara 3 D ali K kontaktorji <= 40 A, Neposredna 600 mm Stenska-montirana omara 3 D ali K kontaktorji <= 40 A, Neposredna 555 mm Pack omara 5 GV2 + D ali K kontaktorji <= 40 A, Neposredna 600 mm Talna omara 5 GV2 + D ali K kontaktorji <= 40 A, Neposredna 600 mm Stenska-montirana omara 5 GV2 + D ali K kontaktorji <= 40 A, Neposredna 555 mm Pack omara 7 GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, Neposredna 600 mm Talna omara 7 GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, Neposredna 600 mm Stenska-montirana omara 7 GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, Neposredna 555 mm Pack omara 5 TeSys U, Neposredna 600 mm Talna omara 5 TeSys U, Neposredna 600 mm Stenska-montirana omara 5 TeSys U, Neposredna 555 mm Pack omara 4 TeSys U, Neposredna 600 mm Talna omara 4 TeSys U, Neposredna 600 mm Stenska-montirana omara 4 TeSys U, Neposredna 555 mm Pack omara
9 Mm Rastri	48
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Višina	35 mm
Širina	465 mm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Globina	16 mm
Teža Izdelka	0,16 kg
Barva	Naravna
Material	Kovinski

Okolje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,5 cm
Paket 1 Širina	3,5 cm
Paket 1 Dolžina	47 cm
Paket 1 Teža	160 g

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka