


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Š 300, letev za modularne naprave Prisma G

03010

⚠ Opustitev izdelka: 18. jan. 2022

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma G
Izdelek Ali Sestavni Del	Letev
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma G Kanal
Tip Letve	Modularni
Nameščena Naprava	Acti 9 Pritrjen C120 Brez Preklop TeSys Pritrjen GV2LE TeSys Pritrjen GV2ME TeSys Pritrjen GV2RTn Acti 9 Pritrjen IC120 Brez Preklop Compact Pritrjen INS100 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INS160 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INS40 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INS63 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Acti 9 Pritrjen Modularna naprava Multi 9 Pritrjen Modularna naprava Multi 9 Pritrjen NG125 Brez Preklop Multi 9 Pritrjen NG125 NA Preklop Acti 9 Pritrjen C120 Z Preklop Acti 9 Pritrjen IC120 Z Preklop Multi 9 Pritrjen NG125 Z Preklop Compact Pritrjen INS125 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Acti 9 Pritrjen Modularna naprava <= 40 A Multi 9 Pritrjen Modularna naprava <= 40 A

Opis Polov	1 x 3P Pritrjen C120 1 x 4P Pritrjen C120 1 x 3P Pritrjen IC120 1 x 4P Pritrjen IC120 1 x 3P Pritrjen INS100 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INS100 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INS160 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INS160 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INS40 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INS40 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INS63 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INS63 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NG125 1 x 4P Pritrjen NG125 1 x 3P Pritrjen NG125 NA 1 x 4P Pritrjen NG125 NA 1 x 3P Pritrjen INS125 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INS125 Vertikalno 4 x 3P Pritrjen GV2LE 4 x 3P Pritrjen GV2ME 4 x 3P Pritrjen GV2RTn
------------	--

Komplementarno

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Installation Description	Talni kanal 300 mm Stensk-montirani kanal 300 mm
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	4 C120 Brez, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 C120 Brez, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 3 GV2LE, Neposredna 300 mm Talni kanal 3 GV2LE, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 3 GV2ME, Neposredna 300 mm Talni kanal 3 GV2ME, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 3 GV2RTn, Neposredna 300 mm Talni kanal 3 GV2RTn, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 IC120 Brez, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 IC120 Brez, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 INS100, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 INS100, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 5 INS100, Neposredna 300 mm Talni kanal 5 INS100, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 INS125, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 INS125, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 5 INS125, Neposredna 300 mm Talni kanal 5 INS125, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 INS160, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 INS160, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 5 INS160, Neposredna 300 mm Talni kanal 5 INS160, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 INS40, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 INS40, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 INS63, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 INS63, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 3 Modularna naprava <= 40 A, Neposredna 300 mm Talni kanal 3 Modularna naprava <= 40 A, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 Modularna naprava, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 Modularna naprava, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 NG125 Brez, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 NG125 Brez, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 NG125 NA, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 NG125 NA, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 C120 Z, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 C120 Z, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 IC120 Z, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 IC120 Z, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 4 NG125 Z, Neposredna 300 mm Talni kanal 4 NG125 Z, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal
9 Mm Rastri	20
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Višina	52 mm
Širina	218 mm
Globina	100 mm
Teža Izdelka	0,14 kg
Barva	Naravna
Material	Kovinski

Okolje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka