


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Montažna plošča za ISFT 160, navpična pritrditev Š 300

03123

⚠ Opustitev izdelka: 20. jun. 2023

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma G
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Kategorija Dodatkov/Loščenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma Pack 250 Kanal Prisma Prisma G Kanal
Installation Description	Talni kanal 300 mm Stensk-montirani kanal 300 mm Pack omara 300 mm
Nameščena Naprava	Fupact Pritrjen ISFT160 Ročica varovalčnih nosilcev - Vertikalno
Opis Polov	1 x 3P Pritrjen ISFT160 Vertikalno
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	6 ISFT160, Neposredna 300 mm Talni kanal 6 ISFT160, Neposredna 300 mm Stensk-montirani kanal 9 ISFT160, Neposredna 300 mm Pack omara
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska Obdelava (Finish)	Gladka Mat
Barva	Bela (RAL 9001)
Širina	300 mm
Višina	150 mm
Teža Izdelka	0,4 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G Talni kanal Fupact ISFT160 Pritrjen Ročica varovalčnih nosilcev Vertikalno 3P 1 Neposredna 6 150 mm 300 mm Prisma G Stensk-montirani kanal Fupact ISFT160 Pritrjen Ročica varovalčnih nosilcev Vertikalno 3P 1 Neposredna 6 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack omara Fupact ISFT160 Pritrjen Ročica varovalčnih nosilcev Vertikalno 3P 1 Neposredna 9 150 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1

Paket 1 Višina 6 500 cm
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Širina	10,000 cm
Paket 1 Dolžina	22,000 cm
Paket 1 Teža	400,000 g
Embalažna Enota Paketa 2	CAR
Število Enot V Paketu 2	12
Paket 2 Višina	20,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	5,560 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	48
Paket 3 Višina	55,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	22,240 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka