

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



iC60L - miniaturni odklopnik - 1P - 50 A - karakt. B

A9F93150

Cena* brez DDV-ja: 43,44 EUR

Glavno

Aplikacija Naprave	Distribucija
Skupina Izdelkov	Acti 9
Ime Izdelka	Acti 9 iC60
Izdelek Ali Sestavni Del	Miniaturni odklopnik
Kratko Ime Naprave	IC60L
Opis Polov	1P
Število Zaščitnih Polov	1
[In] Nazivni Tok	50 A
Tip Omrežja	DC AC
Tehnologija Zaščitne Enote	Termomagnetni
Koda Krivulje	B
Izklopna Zmogljivost	15 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 30 kA Icu pri100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 70 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 20 kA Icu pri60 do 72 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2 25 kA Icu pri12 do 60 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija Uporabe	Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2 Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno Za Izolativnost	Da v skladu s/zEN 60947-2 Da v skladu s/zIEC 60947-2

Standardi
IEC 60947-2
EN 60947-2

Komplementarno

Omrežna Frekvenca	50/60 Hz
Magnetna Meja Izklopa	4 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna Izklopna Zmogljivost	7,5 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 72 V DC 20 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 72 V DC 25 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V DC 25 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V DC
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2

[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Indikacija Položaja Kontakta	Da
Tip Krmiljenja	Preklop
Lokalno Signaliziranje	Indikator proženja
Montažni Način	Pritrjen
Montažna Podpora	DIN letev
Združljivost Igličaste Zbiralke In Distribucijskega Bloka	Zgoraj ali spodaj: Da
9 Mm Rastri	2
Višina	85 mm
Širina	18 mm
Globina	78,5 mm
Teža Izdelka	0,215 kg
Barva	Bela
Mehanska Vzdržljivost	20000 ciklov
Električna Vzdržljivost	10000 ciklov
Priključki - Terminali	Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1...35 mm² Togo Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1...25 mm² Prilagodljiv
Dolžina Blankiranja Žice	14 mm for Zgoraj ali spodaj connection
Zatezni Moment	3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična Zaščita	Brez

Okolje

Ip Stopnja Zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP20 v skladu s/zEN 60529
Stopnja Onesnaženosti	3 v skladu s/zEN 60947-2 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna Kategorija	IV
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri55 °C
Nadmorska Višina Delovanja	0 do 2000 m
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-35...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,7 cm
Paket 1 Širina	7,4 cm
Paket 1 Dolžina	9,5 cm
Paket 1 Teža	135,0 g
Embalažna Enota Paketa 2	BB1
Število Enot V Paketu 2	12
Paket 2 Višina	7,7 cm

Paket 2 Širina	9,7 cm
Paket 2 Dolžina	22,0 cm
Paket 2 Teža	1,68 kg
Embalažna Enota Paketa 3	S03
Število Enot V Paketu 3	132
Paket 3 Višina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dolžina	40,0 cm
Paket 3 Teža	18,967 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni