


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Servomotor BMH - 10,3 Nm - 4000 vrt./min. - klj. gred - brez bl. - IP54

BMH1401P12A1A

⚠️ **Opustitev izdelka:** 30. jun. 2023

⚠️ **Predvidena opustitev**

Glavno

Izdelek Ali Sestavni Del	Servo motor
Kratko Ime Naprave	BMH
Maksimalna Mehanska Hitrost	4000 rpm
Neprekinjen Vrtilni Moment	10,3 N.m LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni 10,3 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni 10,3 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni Navorni Moment	30,8 N.m LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni 30,8 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni 30,8 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Nominalna Izhodna Moč	1450 W LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni 2400 W LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni 2400 W LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Nominalni Navor	6,9 N.m LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni 7,7 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni 7,7 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Nominalna Hitrost	2000 vrt/min LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni 3000 rpm LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni 3000 rpm LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Združljivost Izdelkov	LXM32.D30M2 230 V Enofazni LXM32.D30N4 400 do 480 V Trifazni
Konec Gredi	Zaklenjen
Ip Stopnja Zaščite	IP54 Standard
Hitrost Povratne Resolucije	131072 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna Zavora	Brez
Montažna Podpora	Mednarodna standardna prirobnica
Električna Povezava	Ravni konektorji

Komplementarno

Združljivost Skupine Izdelkov	Lexium 32
[Us] Nazivna Napajalna Npetost	480 V
Število Faz Omrežja	Trifazni
Neprekinjen Električni Tok	8,58 A
Neprekinjena Moč	2,85 W
Maksimalen Tok Irms	29,8 A LXM32.D30M2 29,8 A LXM32.D30N4

Maksimalni Trajni Tok 29,8 A

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Druga Gred	Brez drugega konca gredi
Premer Gredi	24 mm
Dolžina Gredi	50 mm
Širina Ključa	40 mm
Tip Povratne Informacije	Več-obrtni SinCos Hiperface
Velikost Prirobnice Motorja	140 mm
Število Motornih Modulov	1
Konstantni Navor	1,2 N.m/A 120 °C
Zadnja Emf Konstanta	77,4 V/krpm 120 °C
Število Polov Motorja	10
Inercija Rotorja	16,46 kg.cm ²
Odpornost Na Stator	0,69 Ohm 20 °C
Induktivnost Statorja	6,7 mH 20 °C
Statorska Električna Časovna Konstanta	9,7 ms 20 °C
Maksimalna Radialna Sila Fr	1930 N 1000 rpm 1530 N 2000 rpm 1340 N 3000 rpm
Maksimalna Osna Sila Fa	0,2 x Fr
Tip Hlajenja	Naravna konvekcija
Dolžina	152 mm
Presek Prirobnice	130 mm
Globina Prirobnice	3,5 mm
Število Montažnih Odprtin	4
Premer Montažnih Lukenj	11 mm
Circle Diameter Of The Mounting Holes	165 mm
Teža Izdelka	8 kg

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	26,0 cm
Paket 1 Širina	20,0 cm
Paket 1 Dolžina	60,0 cm
Paket 1 Teža	8,3 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da
	Brez Pvc	

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni