

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Blok s tanko notranjo hladilno enoto ClimaSys - 1500 W pri 400 V - UL

NSYCUS1K52P4UL

⚠ Opustitev izdelka: 7. mar. 2024

⚠ Opustitev izdelka

Cena* brez DDV-ja: 3.791,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	ClimaSys
Ime Izdelka	CU
Izdelek Ali Sestavni Del	Ozek blok hladilne enote
Tip Namestitve	Vrata omare
Installation	Notranja Stran
Destinacija Izdelka	Za omaro
Montažni Način	Z vijaki
Supply Voltage	460 V AC pri60 Hz, 2 fazi 400...460 V AC pri50/60 Hz
Rated Power	1500 W
Hlajenje	5118 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 3924 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Komplementarno

Višina	1696 mm
Širina	495 mm
Globina	195 mm
[In] Nazivni Tok	3,2 A
Vklopni Tok	11 A
Poraba Energije V W	970 W 50/60 Hz, L35-L50 840 W 50/60 Hz, L35-L35
Razmerje Energetske Učinkovitosti	1,8
Tip Krmiljenja	Elektronski krmilnik
Območje Nastavitve Temperature	20...50 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	Maksimum: 50 °C V omari: 20...46 °C Zunaj omare: 20...50 °C
Noise Level	66 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
Tlak	28 bar
Flow Rate	Zunanji tokokrog 860 m3/h 50/60 Hz Notranji tokokrog 860 m3/h 50/60 Hz
Teža Izdelka	57 kg

Tip Hladilnega Plina R134a 0.46 kg)
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Type Of Filter	Opcijski filter zunanjega tokokroga
Tip Zaščite	Toplotna zaščita T 6 A Zaščita kratkega stika (magnetna)
Material	Jeklo
Barva	Siva (RAL 7035)

Okolje

Certifikati Izdelkov	UL
Ip Stopnja Zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529 (Na notranjem vezju) IP34 v skladu s/zIEC 60529 (Na zunanjem tokokrogu)

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	60,0 cm
Paket 1 Širina	80,0 cm
Paket 1 Dolžina	191,0 cm
Paket 1 Teža	85,0 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	2
Paket 2 Višina	201,5 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	186,6 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe