

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Klimatska naprava ClimSys za na vrh omare - 1550 W pri 230 V

NSYCUX1K5R

Cena* brez DDV-ja: 3.486,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	ClimaSys
Ime Izdelka	CU
Izdelek Ali Sestavni Del	Hladilna enota
Tip Namestitve	Streha omare
Installation	Notranja Streha
Destinacija Izdelka	Za omaro
Montažni Način	Z vijaki
Supply Voltage	230 V AC pri50/60 Hz, 1 faza
Rated Power	1550 W
Hlajenje	1550 W 50/60 Hz L35-L35 1200 W 50/60 Hz L35-L50

Komplementarno

Višina	415 mm
Širina	567 mm
Globina	401 mm
[In] Nazivni Tok	4,5 A
Vklopni Tok	18 A
Poraba Energije V W	810 W 50/60 Hz, L35-L35 930 W 50/60 Hz, L35-L50
Razmerje Energetske Učinkovitosti	1,9
Tip Krmiljenja	Elektronski krmilnik
Območje Nastavitve Temperature	20...55 °C 50 Hz 20...50 °C 60 Hz
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	V omari: 20...46 °C Maksimum: 55 °C Zunaj omare: 20...55 °C pri50 Hz Zunaj omare: 20...50 °C pri60 Hz
Noise Level	65 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
Tlak	25 bar
Flow Rate	Notranji tokokrog 860 m3/h 50/60 Hz Zunanji tokokrog 1820 m3/h 50/60 Hz
Teža Izdelka	44 kg
Tip Hladilnega Plina	R134a 0,54 kg)

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Type Of Filter	Opcijski filter zunanjega tokokroga
Tip Zaščite	Toplotna zaščita T 10 A Zaščita kratkega stika (magnetna)
Material	Nerjaveče jeklo
Barva	Siva (RAL 7035)

Okolje

Certifikati Izdelkov	CE
Direktive	2006/42/EC - stroji 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
Standardi	EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40
Ip Stopnja Zaščite	IP34 v skladu s/zIEC 60529 (Na zunanjem tokokrogu) IP54 v skladu s/zIEC 60529 (Na notranjem vezju)

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	41,5 cm
Paket 1 Širina	40,1 cm
Paket 1 Dolžina	56,7 cm
Paket 1 Teža	44,0 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.