

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Umetno prezrač. Climasys IP54,
165 m3/h, 230 V, z izhodno
rešetko in filtrom G2

NSYCVF165M230PF

Cena* brez DDV-ja: 212,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	ClimaSys
Ime Izdelka	ClimaSys CV
Izdelek Ali Sestavni Del	Ventilator
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 165 m3/h at 50 Hz Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna Napajalna Napetost	175 do 253 V
Vhodna Napetost	230 V 50/60 Hz

Komplementarno

Absorbed Power	16,3 W 50 Hz 14,3 W 60 Hz
[In] Nazivni Tok	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise Level < At	50...51 dB
Nosilni Tipa	Krogla
Višina	Zunanji: 268 mm
Širina	Zunanji: 248 mm
Globina	Zunanji: 104 mm
Dimenzije Izreza	223 x 223 mm
Teža Izdelka	1,14 kg
Material	Izhodna rešetka Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva	Izhodna rešetka Siva RAL 7035)
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-20...60 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Največji Tlak	50 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - Terminali	Faston konektor
Ip Stopnja Zaščite	IP54
Sestava Naprave	1 Osní motor 2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini 1 Filter Prednji del osnega motorja 1 Izhodna rešetka Spredej 1 Rezalna predloga 1 Napajalni kabel

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Stanje Uporabe	Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra Filter je treba redno čistiti in menjavati Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature Okolje mora biti relativno čisto
----------------	--

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	19 cm
Paket 1 Širina	25,5 cm
Paket 1 Dolžina	27,5 cm
Paket 1 Teža	1,438 kg
Embalažna Enota Paketa 2	CAR
Število Enot V Paketu 2	4
Paket 2 Višina	28 cm
Paket 2 Širina	41 cm
Paket 2 Dolžina	59 cm
Paket 2 Teža	6,674 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	64
Paket 3 Višina	95 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dolžina	120 cm
Paket 3 Teža	122 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe