

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Postaja s tipkami

XACA682H50

⚠️ **Opustitev izdelka:** 20. okt. 2020

⚠️ **Opustitev izdelka**

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony XAC
Izdelek Ali Sestavni Del	Obesna krmilna postaja
Kratko Ime Naprave	XACA

Komplementarno

Tip Krmilne Postaje	Dvojna izoliranost
Material Omare	Polipropilen
Tip Električnega Tokokroga	Krmilno vezje
Tip Omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija Krmilne Postaje	Nadzor dviznega motorja z 1-hitrostjo
Sestava Krmilne Postaje	6 tipk
Tip Krmilne Tipke	Prva tipka Druga tipka Četrta tipka Tretja tipka Peta tipka Šesta tipka
Mehansko Zapiranje	Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva Krmilne Postaje	Rumena
Priključki - Terminali	Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Zaščitna Obdelava	TH
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost Proti Vibracijam	15 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno Proti Udarcu	100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna Kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 61140
Ip Stopnja Zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK08 conforming to EN 50102
Mehanska Vzdržljivost	1000000 ciklov
Kabelska Uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 8...26 mm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične namene.

Oznaka Kontaktne Kode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni Zaprti/ Notranji Toplotni Tok	10 A
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	6 kV IEC 60947-1
Premik Kontakta	Počasen izklop
Maksimalna Odpornost Na Terminalih	25 MOhm
Kratkostična Zaščita	10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna Delavna Energija V W	40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni